

	Retentor de resina								Diâmetro nominal do eixo						dr							Dimensões principais e tolerância										Excentricidade			Folga radial (max.)		Classificação de carga básica (kN)	
LM...UU	Circuito de bola	Peso (Kg)	LM...UU-AJ	Circuito de bola	Peso	LM...UU-OP	Circuito de bola	Peso (kg)	milímetros	milímetros	Tolerância	Tolerância	Dmm	Tolerância (µm)	L mm	Tolerância (µm)	Bmm	Tolerância (µm)	W(mm)	D1(mm)	Hmm	h1(mm)	Ø	Precisão	Alto													
LM3	4	1.35	—	—	—	—	—	—	3	3	0/5	0/8	7	9	10	0/-120	—	—	—	—	—	—	—	4	8	-3	69	105										
LM4	4	1.9	—	—	—	—	—	—	4	4	0/5	0/8	8	0/-9	12	0/-120	—	—	—	—	—	—	—	4	8	-3	88	127										
LM5UU	4	4	—	—	—	—	—	—	5	5	0/5	0/8	10	0/-9	15	0/-200	10.2	0/-200	1.1	9.6	—	—	—	4	8	-3	167	265										
LM6UU	4	7.6	LM6UU-AJ	4	7.5	—	—	—	6	6	0/6	0/9	12	0/-11	19	0/-200	13.5	0/-200	1.1	11.5	1	—	—	8	12	-3	206	265										
LM8SUU	4	10.4	LM8SUU-AJ	4	10	—	—	—	8	8	0/6	0/9	15	0/-11	17	0/-200	11.5	0/-200	1.1	14.3	1	—	—	8	12	-3	176	216										
LM8UU	4	15	LM8UU-AJ	4	14.7	—	—	—	8	8	0/6	0/9	15	0/-11	24	0/-200	17.5	0/-200	1.1	14.3	1	—	—	8	12	-3	274	392										
LM10UU	4	29.5	LM10UU-AJ	4	29	LM10UU-OP	3	23	10	10	0/6	0/9	19	0/-13	29	0/-200	22	0/-200	1.3	18	1	6.8	80°	8	12	-4	372	549										
LM12UU	4	31.5	LM12UU-AJ	4	31	LM12UU-OP	3	25	12	12	0/6	0/9	21	0/-13	30	0/-200	23	0/-200	1.3	20	1.5	8	80°	8	12	-4	510	784										
LM13UU	4	43	LM13UU-AJ	4	42	LM13UU-OP	3	34	13	13	0/6	0/9	23	0/-13	32	0/-200	23	0/-200	1.3	22	1.5	9	80°	8	12	-4	510	784										
LM16UU	5	69	LM16UU-AJ	5	68	LM16UU-OP	4	52	16	16	0/6	0/9	28	0/-13	37	0/-200	26.5	0/-200	1.6	27	1.5	11	80°	8	12	-6	774	1180										
LM20UU	5	87	LM20UU-AJ	5	85	LM20UU-OP	4	69	20	20	0/7	0/10	32	0/-16	42	0/-200	30.5	0/-200	1.6	30.5	1.5	11	60*	10	15	-6	882	1370										
LM25UU	6	220	LM25UU-AJ	6	216	LM25UU-OP	5	188	25	25	0/7	0/10	40	0/-16	59	0/-300	41	0/-300	1.85	38	2	12	50*	10	15	-6	980	1570										
LM30UU	6	250	LM30UU-AJ	6	245	LM30UU-OP	5	210	30	30	0/7	0/10	45	0/-16	64	0/-300	44.5	0/-300	1.85	43	2.5	15	50*	10	15	-8	1570	2740										
LM35UU	6	390	LM35UU-AJ	6	384	LM35UU-OP	5	335	35	35	0/8	0/12	52	0/-19	70	0/-300	49.5	0/-300	2.1	49	2.5	17	50*	12	20	-8	1670	3140										
LM40UU	6	585	LM40UU-AJ	6	579	LM40UU-OP	5	500	40	40	0/8	0/12	60	0/-19	80	0/-300	60.5	0/-300	2.1	57	3	20	50*	12	20	-10	2160	4240										
LM50UU	6	1580	LM50UU-AJ	6	1560	LM50UU-OP	5	1340	50	50	0/8	0/12	80	0/-19	100	0/-300	74	0/-300	2.6	76.5	3																	