

LMB Series

LMB_LU	Circuito de bola (In)	Peso (kg)	Retentor de resina		Diâmetro nominal de eixo										Dimensões principais e tolerância										Excentricidade		Classificação de campo hólico (AN)								
			LMB_LU-Aj	Circuito de bola (In)	Peso (kg)	LMB_LU-Op	Circuito de bola (In)	Peso (kg)	Inch	milímetros	Inch	milímetros	Precisão(Inch)	Precisão(gsm)	High(Inch)	High(gsm)	D(Inch/mm)	D Tolerance (Inch)	D Tolerance (gsm)	L(Inch/mm)	L Tolerance(Inch)	L Tolerance(gsm)	B(Inch/mm)	B Tolerance(Inch)	B Tolerance(gsm)	W(Inch/mm)	D1(Inch/mm)	h(Inch/mm)	h1(Inch/mm)	Ø	Precisão	Alto	Folga radial (mic.)	Dinâmico	Estático
LMB8U	4	14	LMB8U-AJ	4	13.5	---	---	3/8	9.525	0.375	9.525	0.00025	0.4	0.00040	0.9	425015.875	0.00050	0.13	875022.225	0.008	0.200	635016.15	0.008	0.200	0.3900.962	588014.935	0.645	---	---	0.003/8	0.005/12	-0.0001/3	225	314	
LMB8CU	4	37	LMB8U-AJ	4	36.5	LMB8CU-OP	3	28	1/2	12.7	0.5	12.7	0.00025	0.4	0.00040	0.9	875022.225	0.00050	0.13	1.230091.750	0.008	0.200	9625/24.46	0.008	0.200	0.4501.168	8220920.851	0.615	---	---	0.003/8	0.005/12	-0.0001/3	510	784
LMB8	4	8	LMB8-AJ	4	7.5	---	---	1/4	6.35	0.25	6.35	0.00025	0.4	0.00040	0.9	500012.700	0.00045	0.11	750019.050	0.008	0.200	5110/12.98	0.008	0.200	0.3900.962	4467/11.904	0.645	---	---	0.003/8	0.005/12	-0.0001/3	206	265	
LMB10CU	4	76	LMB10U-AJ	4	74	LMB10CU-OP	3	57	3/8	11.875	0.625	11.875	0.00025	0.4	0.00040	0.9	1.125028.575	0.00050	0.13	1.300058.100	0.008	0.200	1.1030/28.04	0.008	0.200	0.5501.425	1.0500/26.699	0.615	375/0.325	80'	0.003/8	0.005/12	-0.001/0.015/4	774	1180
LMB12CU	5	95	LMB12U-AJ	5	93	LMB12CU-OP	4	76	3/4	19.05	0.75	19.05	0.00030	0.7	0.00040	0.10	31.7501.550	0.00045	0.16	1.625041.275	0.008	0.200	1.1057/28.01	0.008	0.200	0.5501.425	1.1760/28.870	0.615	4375/11.1125	60'	0.004/10	0.006/15	-0.002/0.015/4	862	1370
LMB14CU	6	200	LMB14U-AJ	6	198	LMB14CU-OP	5	170	1	25.4	1	25.4	0.00030	0.7	0.00040	0.10	39.6881.5625	0.00065	0.16	2.250057.150	0.012	0.300	1.7547/44.57	0.012	0.300	0.6701.727	1.4687/37.366	0.615	5625/14.2875	50'	0.004/10	0.006/15	-0.002/0.015/4	980	1570
LMB20CU	6	440	LMB20U-AJ	6	430	LMB20CU-OP	5	370	1.1/4	31.75	1.25	31.75	0.00035	0.4	0.00050	0.12	50.80002.0000	0.00075	0.19	2.425066.675	0.012	0.300	2.0047/50.02	0.012	0.300	0.6701.727	1.885047.904	1.025	825/15.875	50'	0.005/12	0.008/20	-0.003/8	1570	2740
LMB24CU	6	670	LMB24U-AJ	6	660	LMB24CU-OP	5	570	1.1/2	38.1	1.5	38.1	0.00035	0.4	0.00050	0.12	60.3250.3750	0.00075	0.19	3.000076.200	0.012	0.300	2.4118/61.26	0.012	0.300	0.6502.184	2.238956.870	1.20	75/19.65	50'	0.005/12	0.008/20	-0.003/8	2180	4020
LMB32CU	6	1140	LMB32U-AJ	6	1120	LMB32CU-OP	5	980	2	50.8	2	50.8	0.00035	0.4	0.00050	0.12	76.20003.0000	0.00090	0.22	4.0000101.600	0.012	0.300	3.1917/81.07	0.012	0.300	1.0202.616	2.837072.085	1.20	1.02/5.40	50'	0.007/17	0.010/25	-0.005/13	3820	7940