

# LMB...UU..AJ Series

LMB...UU..AJ	Circuito de bola (kg)	Peso (kg)	Retenedor de resina		Diámetro nominal de eje										Dimensiones principales e tolerancia										Excentricidad		Clasificación de campo bólico (AN)								
			LMB...UU..AJ	Peso	LMB...UU..OP	Peso	1/4	Inch	milímetros	Inch	milímetros	Precisión(Inch)	Precisión(µm)	High(Inch)	High(µm)	D(Inch/mm)	D Tolerance (Inch)	D Tolerance (µm)	L(Inch/mm)	L Tolerance(Inch)	L Tolerance(µm)	B(Inch/mm)	B Tolerance(Inch)	B Tolerance(µm)	W(Inch/mm)	DI(Inch/mm)	h(Inch/mm)	h(Inch/mm)	θ	Precisión	Alto	Folga radial (mic)	Dinámico	Estático	
LMB4	4	8	LMB4-LAJ	4	7.5	—	—	—	1/4	6.35	0.25	6.35	0.00025	0/4	0/-0.0040	0/9	5000/12.700	0/-0.0045	0/11	750/19.050	0/0.008	0/200	5110/12.98	0/0.008	0/200	0.030/0.992	4.68/711.906	0/41	—	—	0.003/8	0.005/12	-0.001/13	206	265
LMB6U	4	14	LMB6U-LAJ	4	13.5	—	—	—	3/8	9.525	0.375	9.525	0.00025	0/4	0/-0.0040	0/9	6250/15.875	0/-0.0050	0/13	8750/22.225	0/0.008	0/200	6350/16.15	0/0.008	0/200	0.030/0.992	5.68/914.035	0/41	—	—	0.003/8	0.005/12	-0.001/13	225	314
LMB8U	4	37	LMB8U-LAJ	4	36.5	LMB8U-OP	3	28	1/2	12.7	0.5	12.7	0.00025	0/4	0/-0.0040	0/9	8750/22.225	0/-0.0050	0/13	12500/31.750	0/0.008	0/200	9625/24.46	0/0.008	0/200	0.045/1.168	8.20/20.653	0/41.5	347/9375	80°	0.003/8	0.005/12	-0.001/13	510	784
LMB10U	4	76	LMB10U-LAJ	4	74	LMB10U-OP	3	57	5/8	15.875	0.625	15.875	0.00025	0/4	0/-0.0040	0/9	11250/28.375	0/-0.0050	0/13	15000/38.100	0/0.008	0/200	11000/28.04	0/0.008	0/200	0.050/1.422	1.05/90.639	0/41.5	370/9.325	80°	0.003/8	0.005/12	-0.001/13	774	1180
LMB12U	5	95	LMB12U-LAJ	5	93	LMB12U-OP	4	76	3/4	19.05	0.75	19.05	0.00030	0/7	0/-0.0040	0/18	11750/1.550	0/-0.0045	0/16	14250/1.275	0/0.008	0/200	11075/28.01	0/0.008	0/200	0.050/1.422	1.5/90.639	0/41.5	475/11.1125	60°	0.004/10	0.006/15	-0.002/14.2154	862	1370
LMB14U	6	200	LMB14U-LAJ	6	198	LMB14U-OP	5	170	1	25.4	1	25.4	0.00030	0/7	0/-0.0040	0/10	39480/1.5025	0/-0.0042	0/16	22500/57.150	0/0.012	0/300	17547/44.57	0/0.012	0/300	0.070/1.727	1.48/707.306	0/41.5	5.025/14.2875	50°	0.004/10	0.006/15	-0.002/14.2154	880	1570
LMB20U	6	440	LMB20U-LAJ	6	430	LMB20U-OP	5	370	1 1/4	31.75	1.25	31.75	0.00035	0/8	0/-0.0050	0/12	50800/2.0000	0/-0.0075	0/19	24250/66.675	0/0.012	0/300	21047/50.92	0/0.012	0/300	0.070/1.727	1.88/947.904	1/02.5	8.25/15.875	50°	0.005/12	0.008/20	-0.003/8	1570	2740
LMB24U	6	670	LMB24U-LAJ	6	660	LMB24U-OP	5	570	1 1/2	38.1	1.5	38.1	0.00035	0/8	0/-0.0050	0/12	60320/3.750	0/-0.0075	0/19	30000/7.620	0/0.012	0/300	24118/61.26	0/0.012	0/300	0.050/1.27	2.23/89.670	1/20	7.5/19.05	50°	0.005/12	0.008/20	-0.003/8	2180	4020
LMB32U	6	1140	LMB32U-LAJ	1120	1	LMB32U-OP	5	980	2	50.8	2	50.8	0.00035	0/8	0/-0.0050	0/12	76200/3.0000	0/-0.0090	0/22	40000/101.600	0/0.012	0/300	31917/81.07	0/0.012	0/300	0.050/1.27	2.83/707.685	1/20	1.02/5.40	50°	0.007/17	0.010/25	-0.005/13	3820	7940